

ROCKprotect

Защита теплоизоляции оборудования и трубопроводов от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, УФ-излучения.

Описание и применение

- Простой монтаж, не требующий специальных знаний и инструментов (достаточно иметь рулетку, линейку, ножницы или канцелярский нож);
- Низкая масса снимает необходимость применения опорных конструкций на горизонтальных трубопроводах;
- УФ-фильтры позволяют применять покрытие на открытом воздухе;
- Не представляет интереса для сборщиков цветного металла;
- Устойчиво к ударам клювов птиц (seagulls test пройден).



Монтаж / Условия хранения

Материал следует монтировать при температуре не ниже +5 °С. Порядок монтажа для вертикальных трубопроводов и оборудования снизу-вверх. Монтаж покрытия производится внахлест не менее 50 мм. Температура эксплуатации: -35...+80 °С.

После охлаждения и возвращения к комнатной температуре клей-расплав не теряет своих клеящих свойств. Таким образом, продукция, которая будет находиться на улице при отрицательных тем-

пературах, перед приклеиванием должна кондиционироваться при комнатной температуре (примерно около 24 часов). Время кондиционирования, так же зависит и от уличной температуры. Хранить при относительной влажности 40-50 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Температура хранения -30...+25 °С. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Наименование продукта	ROCKprotect
Тип продукта	Покрытие алюминиевое композитное самоклеющееся
Количество, м ²	25
Длина, м	50
Ширина, мм	500
Толщина, мм	0,185