

Дата: 01.05.2018

Тема: Сетки для системы ROCKFACADE:**ЗАО Минеральная Вата**143980 Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Автозаводская, д. 48 АТел: +7 (495) 995 77 55
Факс: +7 (495) 995 77 75

Уважаемые партнеры,

Настоящим письмом информируем Вас о том, что брендированная сетка ROCKfiber-B (номер материала 231635) производства ООО «БауТекс» группа сеток «Крепикс» входит в состав системы ROCKFACADE и выпускается по ГОСТ Р 55225-2012 и имеет следующие характеристики:

Название материала	ROCKfiber-B
Производитель	ООО «БауТекс»
Область применения	Армирование штукатурных составов в СФТК
Номинальные размеры ячеек, мм	4x4
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5см, не менее: - по основе - по утку	2000 2000
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в растворе, содержащем 4 г NaOH, 16 г KOH, 2 г Са(ОН) ₂ в 4 л дистиллированной воды, Н/5см, не менее - по основе - по утку	1000 1000
Ширина сетки в рулоне, см	100
Количество в рулоне, кв.м	55

С уважением,
Иванищев Н.В.
Специалист по развитию направления штукатурных фасадов
ROCKWOOL Russia